

BP209H Aparat de aer conditionat, portabil

ALB

EAN: 8690842422546



Clasa
Energetica



Capacitate
Racire



Agent de
Racire R290



Timer



Display
LED



*Imaginea produsului este cu titlu de prezentare

INDICATOR AVERTIZARE NIVEL DE APA

Aparatul este prevazut cu sistem de avertizare vizual pentru golirea tavii de colectare a apei si se aprinde imediat ce apa atinge la nivelul prestabilit. Scapa de grija verificarii periodice, doar urmareste avertizarea luminoasa.

AGENT DE RACIRE R290

Agentul de racire R290 utilizat la aparatul de aer conditionat are impact redus asupra mediului.

AUTO RESTART

In situatii neprevazute, de exemplu dupa o pana de curent, aparatul de aer conditionat va reporni automat pastrand setarile anterioare.

MOD SLEEP

Asigura un mod de functionare economic prin racirea sau incalzirea treptata a atmosferei, in functie de modul de functionare, care se va stabili intr-un interval de 2 ore dupa activarea functiei si va fi mentinuta timp de 5 ore pentru un somn linistit.

FUNCTIE 2IN1 - RACIRE SAU INCALZIRE

Aparatul de aer conditionat poate fi folosit atat pentru racirea aerului cat si pentru incalzire. Perfect pentru primele zile racoroase de toamna sau zilele calduroase de vara.



PERFORMANTA PANA LA 18M²

Recomandam utilizarea aparatului in incaperi de pana la 18 m². (pentru calcul am luat in considerare o inaltime de 2.5 m a incaperii)

INTERVAL DE TEMPERATURA 16-31°C

Selectezi direct de pe telecomanda temperatura dorita, in intervalul 16-31°C si aceasta va fi afisata pe displayul aparatului.

AER CONDITIONAT MOBIL CU DESIGN COMPACT

Aparatul de aer conditionat portabil iti permite nu doar o mobilitate de invidiat, ci si o montare mai facila: nu vei mai avea nevoie de interventia specialistilor pentru instalare si il poti pozitiona oriunde doresti. Acum e mai usor sa te poti bucura de noua ta achizitie.

SILENTIOS

Pentru momentele in care ai nevoie de mai multa liniste alege trapata de viteza Low si nivelul de zgomot scade cu mai mult de 20%*

* comparativ cu viteza de functionare High

FUNCTIE DEZUMIDIFICARE

In perioadele ploioase sau in situatia unei atmosfere umede, aceasta functie asigura dezumidificarea mediului ambiant la un nivel optim, fara a activa functia de racire.

DISPLAY LED

Aparatul de aer conditionat este prevazut cu afisaj electronic LED pe care il poti controla cu usurinta din telecomanda.

TIMER 24 ORE

Programeaza momentul de oprire sau pornire automata a aparatului, astfel asiguri atat un mediu placut cat si o functionare economica.

KIT DE EVACUARE DE 1,5 M

Pentru a veni in ajutorul consumatorului, aparatul de aer conditionat mobil Beko include si un kit de evacuare de 1,5 metri.



beko

BP209H Aparat de aer conditionat, portabil

ALB



FUNCTII SPECIALE	
ZoneFollow	-
Funcția Short Cut	-
Funcția Super Ionizer	-
Funcție 2in1 - racire sau incalzire	DA
Agent de racire R290	DA
Auto Restart	DA
Mod Sleep	DA
Silentios	DA
Indicator avertizare nivel de apa	DA
Clasa energetica pentru racire A+	-
Clasa energetica pentru racire A	DA
Clasa energetica pentru incalzire A	DA
Mod Auto	-
Aer conditionat mobil cu design compact	DA
Interval de temperatura 16-31°C	DA
Interval de temperatura 17-30°C	-
Performanta pana la 18m2	DA
Performanta pana la 20m2	-
Performanta pana la 23m2	-
Auto Changeover	-
Auto Swing	-
Funcție Dezumidificare	DA
Display LED	DA
Timer 24 ore	DA
Kit de evacuare de 1,5 m	DA
ACCESORII	
Baterii telecomanda	DA
Kit instalare 1,5 metri	DA
CARACTERISTICI GENERALE	
Tip aparat	portabil/mobil
Kit instalare inclus	DA
Capacitate de racire (BTU/h)	8530
Clasa energetica racire	A
Clasa energetica de incalzire	A
Capacitate de incalzire (BTU/h)	6142
Numar de filtre	1
Trepte de ventilare	2
Temporizator pornit/oprit	DA

CARACTERISTICI SI INFORMATII TEHNICE	
Consum anual de energie (kWh)	1,0 kWh / 60 min 0,8 kWh / 60 min
Dezumidificare (l/h)	1
Putere consumata la racire (W)	961
Putere consumata la incalzire (W)	782
Coefficientul de randament la racire-EER (W/W)	2500
Coefficient de randament la incalzire - COP (W/W)	1800
Coefficient de randament sezonier la racire - SEER (W/W)	2,6
Coefficient de randament sezonier la incalzire - SCOP (W/W)	2,3
Debit de aer la interior (m3/min)	5,33
Nivel zgomot unitate exterioara (dB)	-
Nivel zgomot unitate interioara (dB)	65
Agent de racire	R290
Lungime cablu de alimentare (m)	1,8
Culoare unitatea exterioara	-
Culoare unitatea interioara	alb
Dimensiune neta unitate interioara (LxAxI)	33 x 28 x 68,5
Dimensiune neta unitate exterioara (LxAxI)	-
Greutate neta unitate interioara(kg)	24
Greutate neta unitate exterioara(kg)	-